

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Гарантийные обязательства:

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока.

## Гарантийный срок составляет:

- на смеситель – 5 лет;
- на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях – 3 года.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет **6 месяцев**.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку – для устранения дефектов не гарантийного характера и только затем в сервисный центр (организацию где было приобретено изделие). Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не является поводом для обращения в сервисный центр (организацию где было приобретено изделие).

## Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае некачественной установки, переделки или ремонта изделия посторонними лицами и службами;
- на независимые от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия кислотосодержащих и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по установке и эксплуатации;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- на изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов и т.п.);
- на изделия без/или с неправильно оформленным гарантийным талоном.

**По всем вопросам, касающимся гарантийного обслуживания обращайтесь в торговую организацию, где Вы приобрели данное изделие.**

Наименование и артикул изделия	
Фирма-продавец (название и адрес)	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Печать продавца	

Отметки о проведенном ремонте

Дата	Описание неисправности, ремонта	Исполнитель

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями гарантии, инструкцией по установке и эксплуатации изделия ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что выбрали смеситель торговой марки Insant. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, что обеспечивает надежное функционирование изделий Insant.

Убедительная просьба перед эксплуатацией смесителя внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

### Инструкция по установке

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

#### Смеситель для умывальника и кухонной мойки:

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева). Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.
3. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения (при затяжке накидных гаек необходимо придерживать рукой шланг гибкой подводки).
5. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
6. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды.

#### Смеситель для ванны:

1. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
3. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
4. Присоедините душевой шланг.
5. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды.

#### Внимание!

Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды. Для нормального функционирования смесителя показатель давления воды должен быть равен 0,3 Мпа (разница давления горячей и холодной воды  $\pm 10\%$ ).

Максимальная температура воды +80 °С. Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте, при необходимости, инструмент с мягкими накладками.

### Обслуживание и уход

На повреждения материалов и поверхностей, возникших вследствие неправильного использования и эксплуатации, гарантия не распространяется, поэтому соблюдайте, пожалуйста, следующие указания по уходу:

1. Не следует использовать абразивные средства и материалы, а также растворители или кислотосодержащие очистители и чистящие средства с содержанием уксусной кислоты, что может способствовать появлению царапин и потере блеска.
2. Поверхность смесителя достаточно протирать влажной тряпкой и мыльным раствором. Затем ополоснуть и протереть сухим полотенцем.
3. Во избежание появления на корпусе смесителя известковых пятен рекомендуется регулярно протирать смеситель после каждого использования.